NATERIA ML 406

Olio per motori a gas

NATERIA ML 406 è un lubrificante minerale a medio tenore in ceneri dedicato ai motori alimentati a biogas e gas da discarica a tenore controllato di alogeni ed H_2S .

APPLICAZIONI

Motori alimentati a biogas e gas da discarica

- Lubrificazione di motori a biogas e gas da discarica dove il Costruttore richieda un tenore in ceneri compreso tra 0.6 e 1%.

SPECIFICHE

Costruttori di motori

- **NATERIA ML 406** è approvato dai seguenti Costruttori di motori:
  - GE-JENBACHER TI 1000-1109 (gas classe B, serie 2 & 3)
  - GE-JENBACHER TI 1000-1105 (biogas, serie 2 & 3)

VANTAGGI

Lunghi intervalli di cambio

- **NATERIA ML 406** possiede elevata stabilità termica e resistenza all'ossidazione e nitrazione che assicurano lunghi intervalli di cambio olio.

Protezione dai composti aggressivi presenti nel gas da discarica

- **NATERIA ML 406** contiene una specifica additivazione sviluppata per neutralizzare le acidità dovute ai composti presenti nel gas da discarica.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITA'	NATERIA ML 406
Gradazione SAE			40
Densità a 15°C	ISO 3676	kg/m^3	874
Viscosità cinematica a 40 °C	ISO 3104	mm^2/s	134
Viscosità cinematica a 100 °C	ISO 3104	mm^2/s	13.7
Indice di viscosità	ISO 2909		98
Punto di infiammabilità COC	ISO 2592	°C	240
Punto di scorrimento	ISO 3016	°C	- 12
Ceneri solfatate	ISO 3987	%	0,8
BN	ASTM D 2896	mgKOH/g	6.1

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici.

AFAQ ISO 9001 VERSION2000 ISO/TS16949 VERSION2002

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale e sul sito www.quick-fds.com.