

LACTUCA MSF 9200



Emulsionabile



Macroemulsione multifunzionale. Senza Formaldeide

UTILIZZO

- **LACTUCA MSF 9200** è raccomandato per le operazioni di asportazione e di rettifica di media ed elevata gravosità su metalli ferrosi e non ferrosi.
- **LACTUCA MSF 9200** è ricco in sostanze grasse. E' quindi ideale per le operazioni di taglio alla sega, brocciatura, deformazione e foratura profonda.
- Percentuali di esercizio raccomandate :
 - Rettifica : 4%
 - lavorazioni poco severe : da 5 a 7 %
 - lavorazioni severe : da 7 a 10 % fino al 12% per operazioni molto severe.

SPECIFICHE

ISO 6743/7

- ISO-L MAB

VANTAGGI

- Eccellenti prestazioni grazie alla combinazione de agenti anti-usura/estreme pressioni.
- Ottima protezione contro la corrosione dei metalli non ferrosi.
- Emulsione lattiginosa a forte potere bagnante.
- Preparazione semplice versando **LACTUCA MSF 9200** in acqua di buona qualità.
- L'eccellente stabilità in esercizio.
- Buona resistenza allo sviluppo batterico.

IGIENE E SICUREZZA

- **LACTUCA MSF 9200** è esente da formaldeide, fenoli, nitriti, PTBB, cloro e di-trietanolammine (DEA -TEA)
- **LACTUCA MSF 9200** è esente da qualsiasi glicoletere.
- **LACTUCA MSF 9200** è rispondente alla legislazione Tedesca TRGS 611 (regole tecniche a riguardo del trattamento dei prodotti pericolosi).

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	LACTUCA MSF 9200	
			CONCENTRATO	EMULS. AL 5 %
Aspetto	Visivo		Opalescente	Lattiginoso
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	0.956	
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	75	
pH	NF T 60 193			9.1
Fattore Rifrattometrico			1,0	

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités
24-10-2007
LACTUCA MSF 9200
1/1



I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto. Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.