

LACTUCA WBA 5400



Emulsionabile



Macro-emulsione multifunzionale per diverse qualità di materiali

DESCRIZIONE

- **LACTUCA WBA 5400** è raccomandato per i casi in cui ci sia una grande varietà di lavorazioni meccaniche e di materiali nell'officina.
- **LACTUCA WBA 5400** è particolarmente adatto alle operazioni di asportazione difficili ma anche alla rettifica.
- **LACTUCA WBA 5400** è idoneo alle lavorazioni su materiali ferrosi e non ferrosi.
- Percentuali di utilizzo raccomandate:
 - Rettifica: 3 a 5 %
 - Lavorazioni poco severe: 5 a 7 %
 - Lavorazioni severe: 7 a 10 %

SPECIFICHE

ISO 6743/7

- ISO-L MAB

VANTAGGI

- Semplice preparazione versando **LACTUCA WBA 5400** in acqua di qualità.
- Eccellente potere lubrificante e refrigerante.
- Buona protezione contro la corrosione dei pezzi in lavorazione e delle macchine.
- Buone prestazioni meccaniche:
 - Riduzione degli sforzi di taglio
 - Aumento della durata di vita degli utensili
 - Finitura superficiale dei pezzi molto buona
- Proprietà in servizio:
 - Prodotto stabile nel tempo che permette l'allungamento del cambio carica
 - Basso livello di umidità dei trucioli
 - Buone proprietà antischiuma
- Ottima resistenza allo sviluppo di batteri e funghi per un migliore rispetto dell'ambiente di lavoro e degli operatori.
- Tecnologia specifica senza battericidi e senza ammine.
- Ottime qualità di polivalenza
- Ottima tolleranza cutanea per una diminuzione delle allergie e sensibilizzazioni degli operatori.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités

12-04-2011 (annulla e sostituisce la versione del 23-11-2010)

LACTUCA WBA 5400

1/2

I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; TotalErg S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni e applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.





TOTAL

IGIENE E SICUREZZA

- Senza battericidi, senza liberatori di formaldeide senza Boro e senza ammine.
- Non contiene cloro, PTBB, DEA, nitriti e fenoli.

Caratteristiche tipiche

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	LACTUCA WBA 5400	
			Concentrato	Emulsione
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	954	
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	33	
pH al 5%	NF T 60 193	-		9,2
Indice rifrattometrico		-		1

I dati sopra menzionati, non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

CONSIGLI DI UTILIZZO

- Per una buona conservazione delle proprietà dell'emulsione nel tempo e un aumento della vita si consiglia di:
 - controllare regolarmente la concentrazione del bagno con un rifrattometro, tenendo conto del fattore rifrattometrico per una corretta lettura.
 - Controllare regolarmente il pH dell'emulsione e la durezza dell'acqua.
- Total propone ai suoi clienti un servizio di controllo del fluido regolare in laboratorio: *SOLUBLE CHECK*. *Contattate il vostro rappresentante per avere maggiori informazioni.*
- Prima di riempire la macchina per la prima volta, e in occasione di ogni cambio carica è consigliato pulire la macchina con un prodotto specifico per la pulizia e disinfezione: *CONTRAM CB 3*.
- Sin caso fosse necessario aggiungere periodicamente dei Biocidi, Total propone un prodotto performante: *EBOTEC BT 80*.

I vostri interlocutori commerciali e tecnici sono a vostra disposizione.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités

12-04-2011 (annulla e sostituisce la versione del 23-11-2010.)

LACTUCA WBA 5400

2/2

I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; TotalErg S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

