

# ANTI FOAM MS 30



*Metalworking*

Agente anti-schiuma per lubrificanti emulsionabili.

## UTILIZZO

- **ANTI FOAM MS 30** è raccomandato per eliminare la schiuma in vasche di emulsionabili in servizio.
- **ANTI FOAM MS 30** può essere utilizzato sia in vasche singole che in sistemi centralizzati.
- La concentrazione raccomandata va da 0.005-0.1 % sulla carica in soluzione
- **ANTI FOAM MS 30** è efficace sia in emulsionabili a base minerale che a sintetici(solubili)
- Per garantire il risultato ottimale dell'additivo consigliamo di aggiungerlo in zone della vasca ad alata turbolenza.

## VANTAGGI

- L'uso di **ANTI FOAM MS 30**, grazie alla sua formulazione esente da silicone, non causa alcun problema legato a residui sui pezzi che potrebbero influenzare i successivi trattamenti superficiali.
- **ANTI FOAM MS 30** soddisfa le norme tedesche TRGS 611 (norme tecniche di gestione delle sostanze pericolose).

### Identificazione dei rischi

Il prodotto non è classificato pericoloso secondo le regole EC.  
Per utilizzare **ANTI FOAM MS 30** in modo sicuro si prega di leggere attentamente le indicazioni della scheda di sicurezza.

## Caratteristiche tipiche

Determinazioni	Metodi di prova	Unità	ANTI FOAM MS 30
Aspetto	A vista	--	Bianco latte
Densità a 20°C	ISO 12185	kg/l	1,0335
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	54,3
pH	NF T 60 193	-	6,5
Indice di rifrazione nD <sub>20</sub>	NF T 60 194	-	1,37

Le caratteristiche riportate sono valori medi dati come tipici

