

# AXA GR 1



**Industria agro-alimentare**

**Grasso estreme pressioni al sapone di calcio complesso, resistente all'acqua, adatto al contatto accidentale con gli alimenti.**

## IMPIEGHI

### Industria agro-alimentare

- **AXA GR 1** è un grasso specialmente sviluppato per la lubrificazione delle macchine di fabbricazione o di condizionamento utilizzate nell'industria alimentare come macchine da vendemmia, presse granulatrici, etc....
- **AXA GR 1** è adatto all'ingrassaggio di dispositivi meccanici carichi e non come: cuscinetti, articolazioni, riduttori, guide di scorrimento, sistemi a camme, dispositivi di tenuta, diverse trasmissioni, ecc.

## SPECIFICHE



- ISO 6743-9: L-XBDHB 1
- DIN 51502: KP1N-20
- Il grasso **AXA GR1** è approvato NSF H-1 (n° 125640) per il contatto alimentare fortuito (composizione conforme all' FDA capitolo 21 CFR 178.3570). E' quindi raccomandato nell'industria alimentare dove sia possibile un contatto accidentale con gli alimenti.

## VANTAGGI

### Rispetto della legislazione

### Prestazioni in ambiente umido

### Potere adesivo

### Carattere multiuso

- **AXA GR 1** prolunga la durata dei materiali riducendo i problemi di contaminazione come richiesto dal metodo HACCP (Hazard Analysis Critical control Point).
- Resistenza al lavaggio con acqua e protezione contro la corrosione – La frequenza dei lavaggi con acqua delle apparecchiature dell'industria agro-alimentare richiede grassi molto aderenti e che proteggano il materiale dalla corrosione.
- Semplificazione di lubrificazione.

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	AXA GR 1
Aspetto			Liscio / filante
Colore			Bianco
Inspessente			Complesso calcio
Grado NLGI			1
Penetrazione lavorata 60 colpi a 25°C	ASTM D 217	1/10 mm	295/335
Punto di goccia	IP 396	°C	>250
Prova 4 biglie saldatura	ASTM D 2596	kgf	>= 315
Lavaggio con acqua 1h a 80°C – perdite di prodotto	ASTM D 1264	%	<10
Viscosità cinematica dell'olio di base a 40 °C	NFT 60100	mm <sup>2</sup> /s	150
Natura degli oli di base			Olio bianco - Codex
Temperature limite di utilizzo		°C	-20 a + 150

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

### TOTAL LUBRIFIANTS Industrie & Spécialités

20-10-2005 (annulla e sostituisce la versione del 16-07-2001)

AXA GR 1

1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

