NEVASTANE® SILICONE

Industria agro-alimentare

Olio siliconico in versione spray per il contatto accidentale con gli alimenti

SILICONE è composto da un olio siliconico ad alta viscosità e viene utilizzato in confezione **spray** come agente di scorrimento e per lubrificare.
Grazie alla sua eccellente stabilità termica, il prodotto garantisce una lubrificazione perfetta in una ampia gamma di temperature (da –40°C a + 200°C) senza incollaggi né formazione di gomme o di gel di lubrificante.
Il dispositivo **SAFEGARD SPRAY** presenta il vantaggio di poter funzionare senza dover utilizzare un gas come propellente. Il sistema utilizza un contenitore di caucciù che espelle il lubrificante sotto forma di un film sottile ed omogeneo e può funzionare in qualsiasi posizione.
SILICONE prolunga la vita del materiale lubrificato riducendo nel contempo i problemi di contaminazione come prescritto nei sistemi delle HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
SILICONE è omologato **NSF-USDA-H1**
La sua composizione è conforme alla legislazione U.S. FDA 21 CFR 178.3570 relativa al contatto accidentale con gli alimenti.

APPLICAZIONI	BENEFICI
■ Agente di sformatura per particolari in plastica o gomma	■ Eccellente potere lubrificante
■ Lubrificazione di materiale ed equipaggiamenti elettrici	■ Prodotto isolante
■ Utilizzo nell'industria tessile e stamperie	■ Temperatura d'utilizzo (da –40°C a +200°C)
■ Lubrificazione di attrezzature ed apparecchiature ottiche	■ Prodotto inodore , non grasso, non macchiante ed incolore
■ Utilizzo nell'industria automobilistica (collegamenti delle batterie, particolari in gomma)	■ Prodotto atossico
■ Impiego nell'industria agro-alimentare (macchinari di condizionamento, protezione anti ruggine)	■ Ottima protezione anti-ruggine e anti-corrosione
■ Lubrificazione di catene e cuscinetti	■ Eccellente stabilità termica
■	■ Resistenza all'ossidazione

NSF-USDA-H1 N. REGISTRAZIONE :123529

Packaging: SafeGard Spray Bottle.

This lubricant used as recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk.
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or down loaded from www.quick-fds.com.