

Mobiltrans MBT 75W-90

Lubrificante per trasmissioni ad elevate prestazioni

Descrizione prodotto

Mobiltrans MBT è un olio SAE 75W-90 per trasmissioni manuali completamente sintetico. Mobiltrans MBT 75W-90 possiede eccellenti caratteristiche di viscosità/temperatura; inoltre contiene quantità minime di additivo per il miglioramento dell'indice di viscosità, assicurando con ciò un'eccezionale stabilità al taglio.

Prerogative e benefici

Mobiltrans MBT è formulato con un pacchetto di additivi all'avanguardia che assicura stabilità termica e resistenza all'usura eccellenti. Mobiltrans MBT mantiene temperature più basse nella trasmissione rispetto agli oli per trasmissione convenzionali. È raccomandato per quasi tutte le trasmissioni manuali, i gruppi cambio-differenziale e gli assali ipoidi a moderata sollecitazione che non richiedano un olio API GL-5. Mobiltrans MBT è adatto per l'impiego in trasmissioni (scatole ingranaggi) in cui i lubrificanti siano soggetti a temperature molto elevate in servizio a pieno carico.

Applicazioni

Mobiltrans MBT è un lubrificante omologato API GL-4 ed è approvato in quanto conforme alla specifica Mercedes-Benz MB 235.11 relativa alle trasmissioni manuali Actros, comprese quelle con scatole di rinvio.

Specifiche e approvazioni

Mobiltrans MBT incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria:	SAE 75W-90
API GL-4	X

Mobiltrans MBT possiede le seguenti approvazioni:	SAE 75W-90
MB 235.11	X



Caratteristiche tipiche

Mobiltrans MBT		SAE 75W-90
Grado SAE		SAE 75W-90
Viscosità, ASTM D 445		
	cSt a 40°C	98.0
	cSt a 100°C	14.2
Viscosità Brookfield a -40°C, cP, max.		155000
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97		-42
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92, min.		179
Indice di viscosità, ASTM D 2270		146

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobiltrans MBT sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

