



# DYNATRANS DA 80W-90



**Olio per ponti equipaggiati di con differenziale autobloccante a slittamento limitato di mezzi agricoli o da cantiere.**

## APPLICAZIONI

**Ponte a differenziale autobloccante a slittamento limitato**

- Lubrificazione dei ponti equipaggiati con differenziale autobloccante a slittamento limitato di mezzi da cantiere o agricoli o vetture a 4 ruote motrici.
- Può essere ugualmente utilizzato nei ponti ipoidi classici, non equipaggiati di differenziale autobloccante.

## PRESTAZIONI

**Specifiche**

API GL-5-LS  
MIL.L 2105D

**Omologazione Costruttori**

ZF : TE - ML 05C / 12C / 16E / 21C

**Omologato o conforme alle esigenze dei costruttori**

- Adatto alla lubrificazione dei ponti specifici dei materiali da cantiere : LIEBHERR, VOLVO, TEREX, CASE, JCB, ecc...
- Così come i ponti anteriori dei trattori agricoli a 4 ruote motrici : CLAAS-RENAULT, STEYR, DEUTZ, ecc...

## VANTAGGI CLIENTI

**Pulizia**

- Garantisce una grande pulizia dei dischi autobloccanti installati sui ponti.
- Elimina la rumorosità e le vibrazioni nell'uso intensivo.

**Confort**

- Grazie alla sua additivazione Estrema-Pressione, assicura una protezione massima agli ingranaggi molto caricati o funzionanti con chocs meccanici.

**Sicurezza**

- Eccellente compatibilità con i materiali di frizione dei dischi.
- Eccellente comportamento rispetto le guarnizioni.

## CARATTERISTICHE

DYNATRANS DA	Unità	Gradazione SAE 80W-90
Densità a 15°C		0.899
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	164
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	16,2
Indice di viscosità		102
Punto di scorrimento	°C	-30

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.