

# Mobil Antifreeze

## Antigelo ad alte prestazioni

### Descrizione

Mobil Antifreeze è una formula antigelo concentrata ad alte prestazioni che deve essere diluita prima dell'utilizzo.

### Prerogative e benefici

Mobil Antifreeze contiene glicole monoetilenico e aiuta a prevenire il congelamento nei periodi invernali e il surriscaldamento in quelli estivi per un periodo di oltre 2 anni.

### Applicazioni

Mobil Antifreeze è consigliato per applicazioni che richiedono lo standard di qualità BS6580-1992. Mobil Antifreeze deve essere diluito con acqua prima dell'utilizzo. È compatibile con acqua dura e può essere miscelato con acqua di rubinetto prima del riempimento del sistema di raffreddamento. Tuttavia, è necessario evitare scarti dell'industria mineraria, acqua di mare, acqua salmastra, acqua salata e acque di scarico industriali.

#### Specifiche dell'acqua

Durezza, dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3,6)
Contenuto di cloro, ppm max	100
Contenuto di solfato, ppm max	100

#### Tabella di diluizione

Antigelo	Acqua	Protezione antigelo
33 %	67 %	-18°
50 %	50 %	-36°C
60 %	40 %	-52°c

#### Specifiche e approvazioni

##### Mobil Antifreeze soddisfa le seguenti specifiche industriali

BS6580-1992	X
-------------	---

#### Caratteristiche tipiche

##### Mobil Antifreeze

Colore	Blu
Densità a 20°C, g/cm3	1,13



---

**Mobil Antifreeze**

---

Punto di ebollizione, °C	> 165
Punto di infiammabilità, °C	> 115
Valore del pH	7,7
Riserva di alcalinità (M/10 HCl), ml	21
Contenuto di acqua, % max	5

---

**Salute e sicurezza**

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

*Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.*

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.